



ЕГЕРЬ

ЮСДП.425112.003 ПС

Прибор сигнализационный обрывного типа "ЕГЕРЬ".

Прибор представляет собой автономное быстроразвертываемое средство обнаружения обрывного типа и предназначен для сигнализации при пересечении охраняемого рубежа или при несанкционированном перемещении охраняемых материальных ценностей.

ОСОБЕННОСТИ

Встроенный элемент питания на весь срок службы прибора.

Ударопрочный корпус.

Негромкий (недемаскирующий) сигнал тревоги.

Удобная замена кассет с микропроводом.

Прибор может использоваться для сигнального блокирования периметра охраняемой территории (дачных участков, стоянок транспорта, грузовых площадок) или отдельных направлений возможного проникновения нарушителей (дорог, тропинок, оконных проемов). Чувствительным элементом прибора является тонкий, малозаметный, легко рвущийся, двухжильный эмалированный провод, размещаемый на охраняемом рубеже или закрепляемый непосредственно на охраняемых предметах.

Оповещение о нарушении рубежа или хищении предметов формируется при обрыве микропровода путем включения встроенного светового и звукового оповещателей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина микропровода в кассете, не менее 1500 м.

Электропитание прибора осуществляется от встроенной батареи.

Прибор сохраняет работоспособность при воздействии следующих климатических факторов:

- температуре окружающего воздуха от минус 40°C до плюс 50°C;

- относительной влажности воздуха до 95%, при температуре 25°C.

Время готовности, не более 5 с с момента подключения катушки с микропроводом к блоку сигнализационному.

Время непрерывной работы:

- в дежурном режиме, не менее 2000 суток;

- в режиме ТРЕВОГА, не менее 30 суток.

Задержка формирования извещения ТРЕВОГА, не более 5 с с момента обрыва микропровода.

Габаритные размеры прибора, не более 150x120x55 мм в сумке.

Масса прибора в потребительской таре, не более 0,8 кг.

Режим работы - круглосуточный.

Средний срок эксплуатации прибора, не менее 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 мес.

СОСТАВ

Наименование	Кол-во, шт.
Блок сигнализационный (БС)	1
Кассета	2
Сумка	1
Паспорт	1

Примечание: дополнительные кассеты поставляются по отдельному заказу.

Таблица извещений, формируемых прибором

Извещение	Условия формирования	Отображение
ВЗЯТИЕ	После подключения кассеты к БС. Цепь микропровода замкнута.	Трехкратный световой и звуковой сигналы.
АВАРИЯ	После подключения кассеты к БС. Цепь микропровода разомкнута (микропровод оборван).	Семикратный световой и звуковой сигналы.
ОХРАНА	После формирования извещения ВЗЯТИЕ сопротивление микропровода не изменилось.	Световые и звуковые сигналы отсутствуют.
ТРЕВОГА	После формирования извещения ВЗЯТИЕ произошел обрыв микропровода.	Периодические (через 2 сек) световые и звуковые сигналы. Звук прекращается через 5 минут.
БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА	Напряжение элемента питания меньше допустимого значения.	Периодические (через 15 сек) световые сигналы.