

ООО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

**Коробка распределительная
«БАРЬЕР-КР-М» ЮКСО 21.20.000-02**

Паспорт
ЮКСО 21.20.000-02 ПС

Декларация о соответствии
EAЭС N RU Д-RU.АН03.В.15583/19

1. Назначение

Коробка распределительная «БАРЬЕР-КР-М» (далее – КР-М) предназначена для расключения цепей питания и шлейфов сигнализации охранных извещателей и телекамер.

2. Общие сведения

КР-М выполнена в пылебрызгозащищенном корпусе из поликарбоната и может эксплуатироваться на открытом воздухе. КР-М рассчитана на эксплуатацию при температуре от минус 50°С до плюс 80°С, относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35°С.

В КР-М установлена кнопка блокировки вскрытия.

Варианты установки КР-М на объекте эксплуатации:

- 1) крепление на опоре Ø70-90 мм при помощи хомутов – стандартный вариант;
- 2) крепление на стену – вариант по заказу.

3. Технические характеристики (стандартная поставка)

| | Характеристика | «БАРЬЕР-КР-М» |
|---|--|---------------|
| 1 | Количество коммутируемых цепей | 15 |
| 2 | Максимальное коммутируемое напряжение, В | 300 |
| 3 | Максимальный коммутируемый ток, А | 20 |
| 4 | Максимальное сечение провода, мм ² | 2,5 |
| 5 | Степень защиты | IP-55 |
| 6 | Количество гермовводов PG9 (для кабеля Ø 4,5...8мм)* | 3 |
| 7 | Габариты, мм | 210x98x36 |
| 8 | Масса, кг, не более | 0,25 |

* Максимальное количество гермовводов, устанавливаемых по отдельному заказу: PG7 – 5 шт.; PG9 – 7 шт.

4. Комплект поставки

| Наименование | Вариант установки на объекте | | Примечание |
|---------------------------|---------------------------------|----------|------------|
| | на опору | на стену | |
| | | | |
| Коробка распределительная | 1 | 1 | |
| Хомут 70...90 | 2 | – | |
| Паспорт | 1 | 1 | |
| Упаковка | 1 | 1 | |

5. Установка

Вскройте упаковку и извлеките КР-М. Закрепите КР-М на столбе Ø70...90 мм с помощью двух хомутов из комплекта поставки. Для установки на стене закрепите КР-М с помощью двух шурупов М4 (в комплект поставки не входят) через отверстия в верхней и нижней части корпуса.

6. Свидетельство о приемке

Коробка распределительная "БАРЬЕР-КР-М" зав. № _____ соответствует техническим условиям ТУ 6315-038-53714857-2013 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20 г.

Штамп ОТК

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коробки распределительной техническим условиям ТУ 6315-038-53714857-2013 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями.

Средний срок службы - 8 лет.

Дата продажи _____ 20 г.

Изготовитель

ООО «Охранная техника»

442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.

тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный)

Е-mail: ot@forteza.ru

www.forteza.ru